

PVE37



Nosnost
205 kg



Panoramatický
výhled 360°



Unikátní design



Vakuová technologie



Instalace během
2-3 dní



Plug&Play
Napájení 220 / 400 V



Volitelné
povrchové úpravy



Minimální údržba



Ekologické



Bez prohlubně














Maximální
bezpečnost



Obecné		Dveře	
Vnější průměr válce (mm)	933	Varianty umístění dveří	0°, 90°, 270° a 180°
Nosnost (kg)	205	Standardní umístění pantů (z vnějšku kabiny)	napravo
Rychlost	< 0,15 m/s	Variantsní umístění pantů (z vnějšku kabiny)	nalevo
Počet stanic	2 až 5	Varianta s automatickými dveřmi	ano
Maximální cestovní vzdálenost (m)	15	Výška dveří (mm)	1971
		Výška k horní hraně uzávěru dveří (mm)	2025
Kabina		Bezpečnost	
Vnitřní výška kabiny (mm)	2007	Automatické klesání při výpadku proudu	ano
Vnitřní průměr kabiny (mm)		Mechanické bezpečnostní brzdy	ano
	bez sloupů	Kontrola přetížení	ano
	mezi sloupy	Tlačítko alarm	ano
Šířka dveří (mm)	517	Telefon	ano
Elektrické rozvody v kabině	24V	Elektromechanické zámky u všech šachetních dveří	ano
Skládací kabinové sedátko	ano		
Požadavky na instalaci			
Invalidní vozík	ano, omezeno pro užší invalidní vozíky	Minimální průchod pro instalaci mezi patry (mm)	990
		Minimální výška horního podlaží (mm)	2450
		Vodorovná podlaha	ano

Příkon výťahu

Napájecí soustava	230 V / 400 V x 6 mm (průřez napájecího kabelu)
Maximální příkon	5 kW
Jmenovité jištění	25 A

	Barva konstrukce	Podlaha kabiny	Strop kabiny
standardní barvy	 bílá	 zlatavě hnědá	 kartáčovaný kov
	 navy šedá	 metalická	 zrcadlo
	 světle šedá	 černá	
speciální barvy	 matně černá		
	 stříbrná		
	 taupe		

